



W-009/010/011/012

W-009/010/011/012

产品特点

不锈钢浴槽，聚氨酯绝缘材料和不锈钢粉末涂层
 高性能温度制冷系统，智能控制系统防止压缩机过载
 无氟制冷，大功率泵循环确保温度稳定性
 不锈钢平盖和球阀，圆顶盖可选
 RS232C 接口：用于 PC 远程监控
 液位感应功能
 温度补偿功能
 背光数显 LCD

产品用途


与旋转蒸发仪等连用

安全机制

过热和过载保护
 传感器故障提示和安全防护
 低液位报警同时自动停止运行

控制器

旋钮控制器



型号	W-009	W-010	W-011	W-012
容量	8L	12L	22L	30L
温度范围和精度	-35°C - +150°C, ±0.1°C			
温度分辨率	显示 0.1°C, 控制 0.1°C			
温度稳定性 & 探头	±0.2°C (在 -20°C), PT100			
加热功率	1.0KW	1.5KW	2KW	2.2KW
外循环喷嘴	内径 Ø10mm, 外径 Ø12mm, 内部循环, 直接连接入口出口			
泵	最大流速 25L/min, 最大压力 7.5psi, 最大扬程 4m			
制冷机	370W	370W	650W	750W
冷却能力为 +20°C	500W	530W	860W	1030W
冷却能力为 0°C	340W	370W	620W	760W
冷却能力为 -20°C	200W	210W	400W	500W
定时器 & 报警	99h59min (延迟和连续运行), 错误状态和计时器结束时报警			
有效空间	175x153x150mm	230x181x150mm	290x220x200mm	330x290x200mm
内部尺寸 (宽 x 深 x 高, mm)	175x320x150mm	230x350x150mm	290x390x200mm	330x460x200mm
外部尺寸 (宽 x 深 x 高, mm)	400x523x807mm	400x523x807mm	483x563x850mm	494x633x906mm
包装尺寸和毛重	630x530x972mm, 50kg	630x530x972mm, 55kg	670x615x1022mm, 65kg	740x625x1072mm, 78kg
电源	230V, 50/60Hz			
订单号	EY0058	EY0059	EY0060	EY0061