



XL-21 系列动力配电箱

■ 概述

● XL-21系列动力配电箱是目前低压配电系统广泛使用的动力控制配电设备之一，由于其易于安装、使用灵活、维护简便、经济型和豪华型可供选择，以满足用户需要。

● 用于交流50Hz，额定工作电压380V，额定电流630A 及以下的电力系统中，作为动力配电、照明配电和动力控制等之用。

● 电器元件的安装方式为梁式或板式；系统方案组合 灵活、安装简便、通用性强，且易于维护及检修，

● 符合 IEC 60439-1 和 GB 7251.1等标准要求。

经济型



| 经济型箱体尺寸（带隔离刀） | | | | 经济型箱体尺寸（不带隔离刀） | | | |
|---------------|---------|------|-----|----------------|---------|------|-----|
| 型号 | 箱体尺寸 mm | | | 型号 | 箱体尺寸 mm | | |
| | 宽 | 高 | 深 | | 宽 | 高 | 深 |
| XL-21-11 | 600 | 1600 | 400 | XL-21-21 | 600 | 1600 | 350 |
| XL-21-12 | 700 | 1700 | | XL-21-22 | 700 | 1700 | |
| XL-21-13 | 800 | 1800 | | XL-21-23 | 800 | 1800 | |

豪华型



| 豪华型箱体尺寸 | | | |
|-----------|---------|------|-----|
| 型号 | 箱体尺寸 mm | | |
| | 宽 | 高 | 深 |
| XL-21-11A | 500 | 1500 | 350 |
| XL-21-12A | 600 | 1600 | |
| XL-21-13A | 700 | 1700 | |
| XL-21-14A | 800 | 1800 | |

注：可选配中央手柄式隔离刀开关

续表1

| 方案编号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|-------|----|----|----|----|----|----|
| 主电路方案 | | | | | | |
| 方案编号 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 主电路方案 | | | | | | |
| 方案编号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 主电路方案 | | | | | | |

订货须知

- a、 一次线路方案的系统图，柜体排列图；
- b、 二次回路接线原理，端子排列图如端子无排列图时按制造厂规定；
- c、 柜内电器元件的型号、规格、数量表；
- d、 主母线、支母线的材质、规格；
- e、 如有母线桥，应提供跨距尺寸；
- f、 开关柜使用在特殊环境条件，应在订货时提出；
- g、 需要附件、备件时，应提出其种类和数量；
- h、 需方要求提供水平母排，则必须在合同中指

联系电话：13722086677
内蒙古灏东科技有限公司

www.hdkjnm.com.cn