



相关协议

- SIP、UDP、TCP、LTS、IMS、NGN等
- G. 711a/u、G. 729AB、G. 722、iLBC
- H. 261, H. 263, H. 264等
- DNS A/SRV/NAPTR、RTP/RTCP/SRTP、STUN、DHCP、LLDP、CDP、802.1x、SNTP、FTP/TFTP、HTTP/HTTPS、TR-069

产品功能

- 本地电话本(2000条)
- 网络电话本 (支持统一通讯录/XML/LDAP, 2000条)
- 联系人/来电智能搜索
- 通话记录 (未接来电/来电/去电, 1000 条)
- 黑名单 / 白名单
- 屏保持机
- 语音留言 (MWI)
- 用户自定义 DSS键
- 网络时间同步
- 录音 (本地录音 / 本地通话录音 / 服务器通话录音)
- 录像
- 拨号规则
- SIP热点
- 区分振铃
- 自定义铃声
- 组播
- 拨出 / 接听 / 拒接
- 静音 / 取消静音 (麦克风)
- 通话保持 / 恢复
- 呼叫等待
- 对讲功能
- 来电显示

Android 系统特性

- Android OS 9.0, 更安全、兼容性更好的系统
- 内置应用: 资源管理器、日历、相机、图库、网页浏览器、邮件、计算器、记事本、录音机、时钟、视频播放器、音乐
- 支持第三方应用安装/运行

产品特点

- 7英寸 1024x600彩色触摸可视屏\高清视频 (1080P)
- 20条SIP线路、POE供电
- 经典简约按键: 键盘: 5个按键, 包括、1个Home键、1个返回键、2个声音控制键, 增大/减小、1个免提键。
- 编程按键: 支持112个DSS无纸化编程按键。
- 扩展接口: TF卡接口 (最大支持128G), HDMI接口、内置USB 2.0。
- 网络接口: 2个自适应 10/100/1000Mbps 网络端口。
- 供电: 5V/2A or PoE class3
- 功耗(PoE): 3.11~ 10.76W
- 功耗(电源适配器): 2.38~8.4W
- 尺寸: 254.8x154.9x202.8mm

视频特性

- 视频解码: H.261, H.263, H.264等
- 视频通话分辨率: QVGA / CIF / VGA /4CIF /720P / 1080
- 图片格式: JPEG/PNG/BMP
- 视频格式: MP4
- 宽带范围: 64kbps~4Mbps
- 视频帧速率: 5~30fps
- 远端视频全屏显示模式
- 视频通话
- 内置200万像素摄像头
- 视频角度可调
- 视频预览

音频特性

- 高清手柄/免提 (手柄/免提, 0 ~ 7KHz 频率响应)
- 宽带 ADC/DAC 16KHz 采样
- 窄带编码: G. 711a/u, G. 729AB, iLBC
- 宽带编码: G. 722
- 全双工免提通话, 支持声学回音消除(AEC)降噪 (NR)
- 丢包补偿(Packet Loss Concealment)
- 动态自适应抖动缓存
- DTMF: 带内音频(In-band),带外-DTMF转送(RFC2833)/SIP INFO

网络特性

- 10/100/1000Mbps以太网(桥接模式)
- IP 模式: IPv4
- IP获取方式: 静态IP 设置 / DHCP
- 支持802.1x网络访问权限认证
- 虚拟局域网 (VLAN)
- 链路层发现协议 (LLDP)
- 服务质量保障 (QoS)
- 主备份SIP服务器

管理配置

- 通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069 进行自动部署配置(Auto-Provisioning)
- 网页管理界面
- 支持第三方APP
- 支持Web
- 支持配置文件加密下载 (AES)
- 支持网页升级
- 支持恢复出厂设置

- 快速拨号
- 匿名呼叫
- 呼叫前转(无条件 / 遇忙 / 无应答)
- 呼叫转移(出席 / 非出席)
- BLF/抢接
- 通话驻留 / 取回(需配合服务器)
- 重拨
- 免打扰
- 自动应答
- 回拨
- 三方会议
- 热线 / 暖线
- IP直拨
- 共享话机 (Hot desking)

实物规格

- 颜色: 碳晶黑
- 主屏 : 7英寸(1024x600)彩色屏, IPS
- 触摸屏: 电容触摸屏
- 键盘: 5个按键, 包括1个Home键、1个返回键、2个声音控制键, 增大/减小、1个免提键高清手柄 (RJ9) x1、标准RJ9手柄曲线 x1、1.5M CAT5网线 x1、话机支架 x1、RJ9接口x2: 手柄 x1, 耳机 x1、RJ45接口x2: 网络 x1, PC x1 (网络桥接模式) HDMI接口 x1: Type A、USB2.0接口 x1: Standard A x1, 连接U盘、TF卡槽 x1: TF卡最大支持128G
- 供电: 5V/2A or PoE class3
- 功耗(PoE): 3.11~ 10.76W
- 功耗(电源适配器): 2.38~8.4W
- 工作温度: 0~45℃
- 相对湿度: 10~95%
- 安装方式: 桌面式或壁挂式
- 产品尺寸
桌面式(角度1): 254.8x154.9x202.8mm
桌面式(角度2): 254.8x167.8x182.4mm
壁挂式: 254.8x118.4x206.9mm
包装尺寸: 290x260x73mm
外箱尺寸: 540x385x310mm (10台装)