



国威

GW90洁净电话机彩页



产品参数

- 洁净电话机参数:
- 嵌入式洁净电话机、LCD亮度5级可调整显示屏、DTMF/FSK双制式来电显示功能、防水、防尘、防菌高密闭性薄膜面板、免提通话、免电池、来电指示灯、一键呼叫（对讲）、重拨、回拨、转接、去电查询、通话信息上查、通话信息下查、删除、设置等功能按键及通话拨号区按键。
- 支持16组来电铃声可选择、来电铃声音量3级可调整。
- 支持1组临时闹钟及2组循环闹钟功能。
- 支持来电免打扰功能，免打扰期间来电可显示来电信息，话机不振铃，来电指示灯点亮。
- 支持自动收线功能，释放语音通信通道。
- 支持50组8位（32组16位）来电查询，14组8位（8组16位）去电查询。
- 话机尺寸:115.3*205.7*38.7mm (宽/高/厚)
- 墙体开孔尺寸:105*198*34mm (宽/高/厚)
- 安装建议：使用粘胶配合固定嵌入
- 环境温度:-10C~+40C
- 相对湿度:10%~95%
- 使用环境：无菌车间、实验室、制药厂、医院、电梯等环境

产品特点

- 支持DTMF/FSK双制式来电显示
- LCD显示屏
- 嵌入式话机
- 免提通话
- 一键呼叫/对讲
- 来电指示灯
- 免打扰
- 闹钟叫醒
- 免电池
- 即插即用
- 自动收线

安装方法

- 电话线连接话机后嵌入墙体孔位，采用粘胶固定后即可